

ТМ IK3.21 НОВАЯ ЛИНЕЙКА IKONTROL СТАНДАРТ

Усовершенствованная модификация пульта управления, в связи с появлением новых функциональных возможностей и по мере развития электроники, как на аппаратном, так и на программном уровне плата управления имеет усовершенствованную логику работы. Внешне пульт имеет эргономичное исполнение с противоскользящими удобными ручками, обладает повышенной ударопрочностью, внешний съемный eeprom модуль, а так же цветной TFT-дисплей 3.5" (опционально).



Производитель IKUSI Angel Iglesias S.A. (Испания)

ОСНОВНЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая полоса частот 433,075-434,775 МГц

ERP (мощность излучения) < 10 мВт

Время отклика 100 мс

Радиус действия 100 м

Рабочая температура -20 ... + 70

Степень защиты IP65

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

1 двухкоординатный и 1 однокоординатный **пятиступенчатых** джойстика, 2 кнопки управления доп. командами, 1 переключатель возвратный 0-1, 1 переключатель фиксированный 0-1, 1 переключатель фиксированный 1-0-1 (3 свободных реле для подключения дополнительных команд, по умолчанию подключен переключатель (3) возвратный 0-1 и переключатель (7) фиксированный 1-0-1)

КЛЮЧ-МАРКА (сбоку консоли)

СТОП грибовидная кнопка

СТАРТ/СИГНАЛ (сбоку консоли)

(Возможность перепрограммирования количества ступеней джойстиков по запросу)

ПРИЕМНИК:

21 управляющее реле

Дополнительные реле START(ПУСК) + STOP(СТОП) + SAFETY (KSAFETY)(БЕЗОПАСНОСТЬ)

Параметры выходных реле 230 V AC / 8A ACI

Параметры реле СТОП 230 V AC / 6A ACI

Напряжение питания 48,115,230 В переменного тока $\pm 10\%$; 50/60 Гц

12 или 24 В постоянного тока

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Способ зарядки «Быстрый» и «Разумный» (способ зарядки адаптируется к модели аккумулятора)

РЕМЕНЬ

ВНЕШНЯЯ АНТЕННА

ДВЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Модель BT24IK

Тип NiMH

Ёмкость 2400 mAh, 4,8 V

Допустимый температурный диапазон при зарядке 0°C до 40°

ОПЦИОНАЛЬНО

Дополнительные механизмы:

- однокоординатные линейные рукоятки (6 MA70) пропорциональное управление
- двухкоординатные электрические джойстики (2 EUCHNER) пропорциональное управление
- комбинация джойстиков и рукояток
- дополнительно размещение до 6 кнопок доп. команд на боковой панели
- разъем для кабеля
- цветной TFT-дисплей 3.5"

Дополнительные опции

- ограничитель зоны действия для безопасности жизнедеятельности оператора;
- автоматическое отключение при недопустимом отклонении пульта от рабочего положения.
- платы расширения с входом по току, напряжению или импульсные для подключения датчиков.