

TM70/1.13 СТАНДАРТ



Производитель IKUSI Angel Iglesias S.A. (Испания)

ОСНОВНЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая полоса частот 433,075-434,775 МГц

ERP (мощность излучения) < 10 мВт

Время отклика 100 мс

Радиус действия 100 м

Рабочая температура -20 ... + 65

Степень защиты IP65

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

6 двухскоростных кнопок + КЛЮЧ-МАРКА+СТОП+СТАРТ/СИГНАЛ

ПРИЕМНИК:

13 управляющих реле

Дополнительные реле START(ПУСК) + STOP(СТОП) + SAFETY (KSAFETY)(БЕЗОПАСНОСТЬ)

Параметры выходных реле 230 V AC / 8A ACI

Параметры реле СТОП 230 V AC / 6A ACI

Напряжение питания 48,115,230 В переменного тока ± 10%; 50/60 Гц

12 или 24 В постоянного тока

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Способ зарядки «Быстрый» и «Разумный» (способ зарядки адаптируется к модели аккумулятора)

ДВЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Модель BT06K

Тип NiMH

Ёмкость 600 mAh, 4,8 V

Допустимый температурный диапазон при зарядке 0°C до 40°